

HIDROCARBONETOS

Ryltec 2200 | Grupo: 2910R



INDÚSTRIA
PETROLÍFERA



INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Tubo de sucção e impulsão de hidrocarbonetos, designadamente no carregamento de camiões cisterna, em transferências de combustíveis e produtos derivados de petróleo com teor máximo de 50% de hidrocarbonetos aromáticos, e na circulação de óleos em circuitos de linhas de retorno.



Intervalo de Temperatura	-30°C a 70°C
Pressão de Serviço	16 Bar.
Composição	Borracha NBR
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade e fio de aço em espiral.
Aspectos Logísticos	Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com o normativo do sistema de gestão de qualidade ISO 1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	P.S. a 20°C (bar)
2910019R	19	30	16
2910025R	25	36	16
2910030R	30	40	16
2910032R	32	42	16
2910035R	35	46	16
2910038R	38	49	16
2910040R	40	51	16
2910045R	45	57	16
2910051R	51	64	16
2910060R	60	74	16
2910070R	70	85	16
2910076R	76	91	16
2910080R	80	97	16
2910090R	90	104	16
2910102R	102	117	16
2910152R	152	168	16