

# LÍQUIDOS

Espiroflat | Grupo: 390E




AGRICULTURA



INDÚSTRIA

Sistemas de irrigação gota a gota e bombas de drenagem.

Transporte de água a baixa pressão.



<b>Intervalo de Temperatura</b>	-20°C a 60°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	PVC plastificado.
<b>Reforço</b>	Malha de fios de poliéster.
<b>Outras Propriedades</b>	Manga plana atóxica, flexível e facilmente enrolável, dotada de propriedades que lhe permitem suportar pressões de trabalho baixas.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 50 m e 100 m
<b>Normas de Qualidade</b>	Mangueira produzida em conformidade com as normas internacionais de qualidade ISO 8029 e ISO 7751.

Referência	Ø Int. (mm)	Espessura (mm)	P.S. (bar)
390040E	40	1,3	5
390045E	45	1,3	5
390050E	50	1,4	5
390055E	55	1,4	5
390063E	63	1,5	4
390076E	76	1,5	4
390080E	80	1,5	4
390090E	90	1,5	4
390102E	102	1,6	3
390110E	110	1,6	3
390125E	125	1,9	3