AR COMPRIMIDO

Mallatrans | Grupo: 206








AGRICULTURA



INDÚSTRIA ALIMENTAR

Sistemas de ar comprimido.

Circulação de produtos alimentares líquidos, como vinho, mosto, cerveja, vinagre e outros líquidos com teor alcoólico máximo de 20%.



Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C			
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.			
Composição	PVC transparente de qualidade alimentar.			
Reforço	Malha de fios de poliéster.			
Outras Propriedades	Tubo atóxico, dotado de propriedades que lhe conferem elevada flexibilidade, e resistência à ruptura quando submetido a forças de extensão.			
Aspectos Logísticos	Tudo disponível em rolos de 25 m e 50 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.			
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de qualidade CE 1935/2004 e EU 10/2011.			

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	P. S. (bar)	P. Rutura (bar)	R. Curvatura (mm)
206004E	4	8	15	45	10
206006E	6	12	15	45	15
206008E	8	14	15	45	25
206010E	10	16	15	45	30
206012E	12	18	15	45	35
206015E	15	21	15	45	45
206019E	19	26	10	30	75
206025E	25	33	10	30	110
206032E	32	42	7	21	180
206040E	40	50	6	18	250
206050E	50	62	5	15	300



