

LÍQUIDOS

Metalpress Food | Grupo: 032



INDÚSTRIA
ALIMENTAR



AGRICULTURA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Sucção e passagem de produtos alimentares líquidos.

Promoção do mecanismo funcional de sistemas de irrigação, equipamentos de limpeza e máquinas industriais.



Intervalo de Temperatura	-25°C a 65°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível
Reforço	Malha de fios de poliéster e um fio de aço galvanizado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo atóxico sem ftalatos, resistente aos efeitos dos agentes atmosféricos e a uma ampla gama de produtos químicos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. a 20°C (bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
032019E	19	16	9	60
032025E	25	16	9	70
032032E	32	16	9	80
032035E	35	14	9	115
032038E	38	14	9	125
032040E	40	14	9	130
032045E	45	12	9	140
032050E	50	12	9	150
032060E	60	12	9	180
032063E	63	12	9	190
032075E	75	12	9	210
032090E	90	10	9	250
032102E	102	10	9	300