

LÍQUIDOS

Metalpress Lacteo | Grupo: 030



INDÚSTRIA
ALIMENTAR



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Condução de produtos lácteos, de líquidos com um teor alcoólico máximo de 50%, e de produtos alimentares com significativo teor de gordura.



Intervalo de Temperatura	-30°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	Material elastómero termoplástico.
Reforço	Malha de fios de poliéster e um fio de aço galvanizado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo resistente a produtos químicos, tanto ácidos como alcalinos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
030019E	19	16	9	60
030025E	25	16	9	70
030032E	32	16	9	80
030035E	35	14	9	115
030038E	38	14	9	125
030040E	40	14	9	130
030045E	45	12	9	140
030050E	50	12	9	150
030060E	60	12	9	180
030063E	63	12	9	190
030075E	75	12	9	210
030090E	90	10	9	250
030102E	102	10	9	300