

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Poliuretano 1.0 S ECO FR | Grupo: 058SFR



INDÚSTRIA

Tubo utilizado em trabalhos de sucção/aspiração de partículas abrasivas, como aparas de madeira, com características especiais, aditivado com retardador de chama.



Intervalo de Temperatura	-40°C a 100°C
Composição	PU
Reforço	Espiral interna de aço cobreado.
Outras Propriedades	Tubo aditivado com retardador de chama, eliminando a propagação de chamas no material (DIN 4102 B 1); elevada resistência à abrasão; boa resistência ao óleo e a produtos derivados do petróleo; resistente à hidrólise e à acção de microorganismos; propriedades antiestáticas ($R \leq 108 \text{ Ohm}$); elevada flexibilidade, mesmo quando sujeito a baixas temperaturas; apresenta uma superfície completamente lisa; e promove a condução da carga eléctrica de acordo com a norma BGI 739.
Aspectos Logísticos	Rolos de 10 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos internacionais de segurança e gestão da qualidade TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU.

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (bar)	P.S. (bar)
058035SFR	35	1,00	46	0,45	1,25
058040SFR	40	1,00	52	0,45	1,25
058050SFR	50	1,00	65	0,40	1,20
058060SFR	60	1,00	78	0,35	1,15
058075SFR	75	1,00	98	0,30	1,05
058080SFR	80	1,00	104	0,25	1,05
058090SFR	90	1,00	117	0,25	0,85
058100SFR	100	1,00	130	0,23	0,70
058110SFR	110	1,00	143	0,20	0,65
058120SFR	120	1,00	156	0,20	0,65
058125SFR	125	1,00	163	0,20	0,55
058140SFR	140	1,00	182	0,15	0,55
058150SFR	150	1,00	195	0,15	0,45
058160SFR	160	1,00	208	0,15	0,40
058180SFR	180	1,00	234	0,12	0,35
058200SFR	200	1,00	260	0,10	0,30
058225SFR	225	1,00	293	0,09	0,25
058250SFR	250	1,00	325	0,09	0,25
058300SFR	300	1,00	390	0,07	0,20
058350SFR	350	1,00	455	0,06	0,18
058400SFR	400	1,00	520	0,06	0,15
058450SFR	450	1,00	585	0,06	0,15
058500SFR	500	1,00	650	0,06	0,15