

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Poliuretano Flex S 900 | Grupo: 057S



INDÚSTRIA

Tubo para aspiração de sólidos leves abrasivos, ar e gás, nas indústrias de madeira, plástico e química.



Intervalo de Temperatura	-40°C a 90°C
Composição	PU
Reforço	Espiral interna de aço cobreado.
Outras Propriedades	Tubo flexível com boa resistência à abrasão e alongamento final. Isento de amaciador, halogéneo e cádmio. Eco friendly.
Aspectos Logísticos	Rolos de 10 m e 20 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus TRGS 727 e ATEX 2014/34.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (mbar)
057032S	32	38	0,9	38	350
057035S	35	41	0,9	41	350
057038S	38	44	0,9	44	350
057040S	40	47	0,9	47	350
057042S	42	49	0,9	49	350
057045S	45	52	0,9	52	350
057048S	48	55	0,9	55	350
057050S	50	57	0,9	57	350
057051S	51	58	0,9	58	250
057055S	55	62	0,9	62	250
057060S	60	67	0,9	67	250
057065S	65	72	0,9	72	200
057070S	70	77	0,9	77	200
057075S	75	82	0,9	82	200
057076S	76	83	0,9	83	200
057080S	80	87	0,9	87	150
057083S	83	90	0,9	90	150
057090S	90	97	0,9	97	150
057100S	100	108	0,9	108	150
057102S	102	110	0,9	110	100
057110S	110	118	0,9	118	100
057120S	120	128	0,9	128	100
057125S	125	133	0,9	133	100
057127S	127	135	0,9	135	100
057130S	130	138	0,9	138	100
057140S	140	148	0,9	148	100
057150S	150	158	0,9	158	100
057152S	152	160	0,9	160	100
057160S	160	168	0,9	168	50
057175S	175	183	0,9	183	50
057180S	180	188	0,9	188	50
057200S	200	209	0,9	209	50
057203S	203	212	0,9	212	50
057225S	225	234	0,9	234	50
057250S	250	259	0,9	259	20
057280S	280	289	0,9	289	20
057300S	300	309	0,9	309	20
057350S	350	359	0,9	359	20