

LÍQUIDOS

Redspir SPH | Grupo: 026RDS



INDÚSTRIA
ALIMENTAR



INDÚSTRIA DE
VINHOS

Condução de água e líquidos alimentares, como vinho, sumos de fruta, cerveja e bebidas com teor alcoólico máximo de 50%, sujeitos a baixas pressões e níveis de vácuo intermédios.



Intervalo de Temperatura	-5°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC
Reforço	Fio de PVC em espiral
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma EU 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (Bar)	Raio de Curvatura (mm)
026035RDS	35	9	0,90	225
026040RDS	40	9	0,90	260
026051RDS	51	8	0,90	270
026055RDS	55	8	0,85	280
026060RDS	60	8	0,85	300
026063RDS	63	7	0,85	325
026070RDS	70	7	0,85	380
026080RDS	80	7	0,85	400
026090RDS	90	5	0,85	450
026102RDS	102	4	0,85	500
026110RDS	110	4	0,80	530
026120RDS	120	4	0,80	600
026152RDS	152	3	0,80	750