SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS)

Transliquid PU Anti Estático | Grupo: 013

AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL

Sucção e impulsão de líquidos e componentes sólidos que contenham substâncias de elevado teor abrasivo e índices de electricidade estática.

Intervalo de Temperatura	-20°C a 80°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PU
Reforço	Fio de PVC rígido e fio de cobre anti estático, em espiral.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m
Outras Propriedades	Elevada resistência à abrasão. Qualidade alimentar.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com as normas do regulamento europeu CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H_2O)	Raio de Curvatura (mm)
013030E	30	5	7	180
013032E	32	5	7	190
013038E	38	5	7	240
013040E	40	5	7	240
013045E	45	5	7	270
013050E	50	5	7	300
013055E	55	5	7	330
013060E	60	5	7	360
013063E	63	4	7	390
013065E	65	4	7	390
013070E	70	4	7	420
013075E	75	4	7	450
013080E	80	4	7	480
013090E	90	4	7	540
013100E	102	3	6	600
013110E	110	3	6	660
013125E	125	3	6	750
013150E	150	3	6	900