

LÍQUIDOS

Waterflat H | Grupo: 394



AGRICULTURA



INDÚSTRIA



CONSTRUÇÃO
CIVIL

Sistemas de irrigação, equipamentos de rega por aspersão e bombas de drenagem. Transporte de água.



Intervalo de Temperatura	-20°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC plastificado.
Reforço	Malha de fios de poliéster.
Outras Propriedades	Manga plana atóxica flexível e facilmente enrolável, dotada de propriedades que lhe permitem suportar pressões de trabalho médias.
Aspectos Logísticos	Rolos de 50 m e 100 m
Normas de Qualidade	Mangueira produzida em conformidade com as normas internacionais de qualidade ISO 8029 e ISO 7751.

Referência	Ø Int. (mm)	Espessura (mm)	P.S. (bar)
394040E	40	2,5	14
394045E	45	2,5	14
394050E	50	2,5	12
394055E	55	2,5	12
394060E	63	2,8	12
394070E	70	2,8	12
394075E	76	2,8	12
394090E	90	3,1	10
394100E	102	3,1	10
394110E	110	3,2	10
394125E	125	3,2	8
394150E	150	3,2	6