

LÍQUIDOS

Waterflat M | Grupo: 393




AGRICULTURA



INDÚSTRIA

Sistemas de irrigação e bombas de drenagem.
Transporte de água e outras substâncias no
estado líquido.



Intervalo de Temperatura	-20°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC plastificado.
Reforço	Malha de fios de poliéster.
Outras Propriedades	Manga plana atóxica, flexível e facilmente enrolável.
Aspectos Logísticos	Rolos de 50 m e 100 m. Tubo disponível também na cor verde.
Normas de Qualidade	Mangueira produzida em conformidade com as normas internacionais de qualidade ISO 8029 e ISO 7751.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Espessura (mm)	P.S. (bar)
393025E	25	2,2	10
393030E	30	2,2	10
393032E	32	2,2	10
393035E	35	2,2	10
393038E	38	2,2	10
393040E	40	2,2	10
393045E	45	2,2	10
393050E	50	2,2	8
393055E	55	2,2	7
393063E	63	2,2	7
393070E	70	2,4	7
393075E	75	2,4	7
393076E	76	2,4	7
393080E	80	2,4	7
393090E	90	2,4	7
393100E	100	2,4	6
393102E	102	2,4	6
393110E	110	2,4	6
393125E	125	2,5	6
393150E	150	3	4
393200E	200	3	2,5