

NÁUTICA

Special Echappment | Grupo: 2905



INDÚSTRIA
NÁUTICA

Mecanismo funcional de exaustores de gás e de sistemas de injeção a diesel e gasolina em embarcações.



Intervalo de Temperatura	-30°C a 100°C
Pressão de Serviço	3 Bar
Depressão (Pressão Negativa)	0,9
Composição	Interior de borracha SBR resistente a vestígios de óleo e à água do mar. Revestimento de borracha sintética resistente à abrasão e ao calor.
Reforço	Fios sintéticos e dupla espiral de aço.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 40 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com o normativo do sistema de gestão de qualidade ISO 1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
2905B040	40	50	65
2905B045	45	55	70
2905B051	50	61	75
2905B054	54	63	80
2905B060	60	70	90
2905B063	63	73	95
2905B076	76	86	115
2905B080	80	90	120
2905B090	90	101	135
2905B102	102	113	150
2905B105	105	116	155
2905B127	127	139	190
2905B152	152	165	230